

# ZERTIFIKAT

(1)

(2) Nr. des Zertifikats: **ZP/B308/18-PZ**

(3) Produkt: **Anschlageinrichtung Typ A  
Typ: ABS-Lock® X-Solar**

(4) Hersteller: **ABS Safety GmbH**

(5) Anschrift: **Gewerbering 3, 47623 Kevelaer**

(6) Die Bauart dieser Produkte sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind im Anhang zu diesem Zertifikat festgelegt.

(7) Die Zertifizierungsstelle der DEKRA EXAM GmbH bescheinigt, dass diese Produkte die Anforderungen gemäß den unter Punkt 8 aufgeführten Prüfgrundlagen erfüllen. Die Ergebnisse der Prüfung sind in dem Prüfbericht PB 18-234 niedergelegt.

(8) Die Anforderungen werden erfüllt durch Übereinstimmung mit

**DIN EN 795:2012**

**DIN CEN/TS 16415:2017**

(9) Dieses Zertifikat bezieht sich auf die Prüfung der beschriebenen Produkte in Übereinstimmung mit den genannten Prüfgrundlagen. Für Herstellung und Inverkehrbringen der Produkte sind gegebenenfalls weitere Anforderungen zu erfüllen, die nicht durch dieses Zertifikat abgedeckt sind.

(10) Der Hersteller ist berechtigt, das Prüfzeichen an den mit den geprüften Baumustern übereinstimmenden Erzeugnissen gemäß dem beigefügten Muster hinzuzufügen.



(11) Dieses Zertifikat ist bis zum 25.11.2023 gültig.

DEKRA EXAM GmbH  
Bochum, den 26.11.2018

  
Zertifizierungsstelle

  
Fachbereich

(12) Anlage zum

(13) **Zertifikat**  
**ZP/B308/18-PZ**

(14) 14.1 Gegenstand und Typ

Anschlageinrichtung Typ A  
Typ: ABS-Lock® X-Solar

14.2 Beschreibung

Die Anschlageinrichtung, Typ: ABS-Lock® X-Solar dient als Einzelanschlagpunkt zur Sicherung von maximal drei Personen gegen Absturz (Bild 1). Die Montage erfolgt an dafür vorgesehenen Aluminiumschienen.

Dazu wird die Anschlageinrichtung mittels Konterplatte (t = 5 mm) auf die Aluminiumschiene geschraubt. Die Verschraubung von Grund- und Konterplatte (100 mm x 100 mm) erfolgt durch vier Schrauben M8. Mittig auf der Grundplatte ist eine Stütze aus Rundstahl (Ø 16 mm) mit einer Höhe von maximal 150 mm aufgeschweißt. Das untere Ende der Stütze wird von einer Hülse umschlossen.

An der gesichert verschraubten Ringöse kann sich der Benutzer mit seiner mitgeführten persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz sichern.

Der Einzelanschlagpunkt ist konstruktiv so ausgelegt, dass er die zu erwartenden Kräfte bei der Kombination mit den ABS-Lock® SYS I bis SYS IV Drahtseilsystemen, bei der Belastung durch einen Sturz, aufnehmen kann.

Bei dieser Anwendung dient die Anschlageinrichtung als End- bzw. Zwischenanker von Drahtseilsystemen nach DIN EN 795:2012 Typ C der ABS Safety GmbH. Anstelle der Ringöse können entsprechende Seilführungskomponenten montiert werden.

Die Anschlageinrichtung ist für die Beanspruchung in alle Richtungen vorgesehen und besteht aus korrosionsbeständigem Stahl.



Bild 1: Anschlageinrichtung, Typ: ABS-Lock® X-Solar, montiert an Aluminiumschiene (Montagebeispiel)

(15) Prüfbericht

PB 18-234 vom 26.11.2018